



**PIEPER**  
H O L Z

Schnitt- und Kantholz • Gartenholz • Spielgeräte • Brückenkonstruktionen

## Aushaltungskriterien Pieper Holz GmbH - Seite 1/2

### Fichten-Langholz

- Die Mindestlänge von 10m (+ 1 % Übermaß) sollte nicht unterschritten werden.
- Eine Maximallänge von 20 m (+ 1 % Übermaß) darf nicht überschritten werden.
- Ab Stärkeklasse 1a bis Stärkeklasse 4 darf der min. Zopf von 12 cm ohne Rinde nicht unterschritten werden.
- Stammfuß möglichst nicht über 65 cm.
- Gewünscht wird Langholz ab der Stkl. 1b aufwärts.

### Fichten-Abschnitte

- Abschnitte können in den Längen 4,10m , 4,60m und 5,10m geliefert werden (incl. 10 cm Übermaß).
- Sonderlängen nur nach Absprache möglich.
- Die Längen können zusammen gerückt (bzw. geliefert) werden.
- Ab Stkl. 1a bis Stkl. 4 darf der min. Zopf von 10 cm ohne Rinde nicht unterschritten werden.
- Stammfuß möglichst nicht über 55 cm.

### Rotholz-Abschnitte (Lärche & Douglasie)

- Rotholzabschnitte können in den Längen 4,10m und 5,10m ausgehalten werden (incl. 10 cm Übermaß), müssen aber getrennt nach Länge und Holzart gerückt (bzw. geliefert) werden.
- Sonderlänge von 3,10m nach Absprache möglich.
- Baumartengetrennte Polterung und Lieferung notwendig.
- Der max. Stammfußdurchmesser beträgt 55 cm ohne Rinde, der min. Zopf 10 cm ohne Rinde.
- **Kiefer: Übernahme von Sortimenten nur nach Absprache möglich!!**

### Zaunholz

- Fichte-, Lärche und Douglasie möglichst sortenrein.
- Geliefert werden können folgende Längen (incl. 10 cm Übermaß):  
2,10m bis max. Stkl. 1b ; 2,60m und 3,10m bis max. Stkl. 2a
- min. Zopf liegt bei 8 cm ohne Rinde.
- Krümmungen, Rotstreifigkeit, Insektenbefall und Zopfstücke können als Industrieholz übernommen werden.

**Für alle hier aufgeführten Sortimente gilt zudem dass sie frisch, gerade, gesund und nicht grobstig geliefert werden!!**



**PIEPER**  
**H O L Z**

Schnitt- und Kantholz • Gartenholz • Spielgeräte • Brückenkonstruktionen

## Aushaltungskriterien Pieper Holz GmbH - Seite 2/2

### CGW (D)-Rollen

- Fichte-, Lärche und Douglasie aus frischem Einschlag.
- Die einzelnen Holzarten müssen getrennt, gerückt und geliefert werden.
- Länge: 3,10 m (incl. 10 cm Übermaß)
- Ab Stkl. 2a aufwärts / Stammfußdurchmesser bis 53 cm ohne Rinde.
- Desweiteren muss das Holz mind. beil- und nagelfest sein .
- Weichfaules und grobastiges Holz kann als Industrieholz übernommen werden .

### Industrieholz

- Nach Absprache wird Laub- und Nadelindustrieholz in den Längen 3,10 m, 4,10 m, 5,10 m, 6,10 m oder als Langholz (incl. 10 cm Übermaß) übernommen
- Nadel- und Laubholz muss getrennt gerückt werden (**Eiche extra!!**).

### Lagerung

- Das Holz ist möglichst an ganzjährig befahrbaren Wegen zu lagern.
- Langholz ist möglichst dickörtig in Abfuhrrichtung zu poltern.
- Die Mindestmenge je Holzpolter sollte 15 FM bzw. 25 RM je Holzstoß nicht unterschreiten, gewünscht wäre das Volumen von einer LKW Ladung je Lagerplatz.
- Kleinstmengen sind nach Absprache zusammenzurücken.
- Eindeutige Markierung (Waldbesitzer/Käufer) sind notwendig.

Mit freundlichen Grüßen

PIEPER - HOLZ GmbH  
Holzbearbeitungsbetrieb